


Hygiejne Rapport

juli 2007



Kunde : NORDIC STALD KEMI Aps
Skodborg
Telefon : 4014 8705
Testdato : 04. juli 2007
Emne : Slagtesvinestald
Prøvetager : Ove Christoffersen (laborant)
Metode : Hygicult (totalkim før og efter desinfektion)
Formål : At undersøge effekten af NORDIC GLUTARDES anvendt ved fladedesinfektion.

Der er målt totalkim før og efter brug af NORDIC GLUTARDES anvendt i 1% opløsning.
Der er anvendt 10 liter NORDIC GLUTARDES brugsopløsning per 75 m² flade.
Desinfektionsmidlet fik lov at tørre ind og der er målt totalkim 24 timer senere.

Resultat Hygicult :

EMNE	svinestald	Totalkim/cm ² før desinfektion	Totalkim/cm ² efter desinfektion
1 :	Gulv	>100	0-1
2 :	Gulv	>100	1
3 :	Gulv	>100	1
4 :	Gulv	>100	1
5 :	Gulv	>100	1
6 :	Gulv	>100	0-1
7 :	Gulv	>100	0-1
8 :	Gulv	>100	1
9 :	Gulv	>100	1
10 :	Gulv	>100	0-1
11 :	Gulv	>100	0-1
12 :	Gulv	>100	1
13 :	Gulv	>100	1
14 :	Gulv	>100	1
15 :	Gulv	>100	1
16 :	Gulv	>100	1
17 :	Gulv	>100	0-1
18 :	Gulv	>100	1
19 :	Blindprøve	0	0
20 :	Blindprøve	0	0

fortsættes

EMNE	Totalkim/cm ² før desinfektion	Totalkim/cm ² efter desinfektion
21: Væg (plast)	>100	1
22: Væg (plast)	>100	1
23: Væg (plast)	>100	1
24: Væg (plast)	>100	0-1
25: Væg (plast)	>100	0-1
26: Væg (plast)	>100	0-1
27: Væg (plast)	>100	0-1
28: Væg (plast)	>100	1
29: Foderautomat (plast)	>100	1
30: Foderautomat (plast)	>100	1
31: Foderautomat (plast)	>100	0-1
32: Foderautomat (plast)	>100	0-1
33: Foderautomat (plast)	>100	0-1
34: Foderautomat (plast)	>100	1
35: Foderautomat (rustfri st)	>100	1
36: Foderautomat (rustfri st)	>100	1
37: Foderautomat (rustfri st)	>100	0-1
38: Foderautomat (rustfri st)	>100	0-1
39: Foderautomat (rustfri st)	>100	1
40: Foderautomat (rustfri st)	>100	0-1

INDEKS gulv : >100 0,67

INDEKS total : >100 0,58

Alle tal er per cm² og gennemsnitsværdier fra 9,5 cm² per måling.

KONKLUSION : Der tilstræbes værdier og indeks under 1,5
Alle værdier bør ligge under 5.
Desinfektionen er meget god.

DESINFEKTIONS RÅDGIVEREN Aps

Ove Christoffersen

