

FOAM 32 T

PRODUKTTYPE	Alkalisk skumrengøringsmiddel
ANVENDELSE	FOAM 32 T er et stærkt alkalisk skumrengøringsmiddel til levnedsmiddelbranchen til rengøring af produktionsudstyr, vægge, gulve og inventar.
EGENSKABER	FOAM 32 T fjerner effektivt kraftige fedt- og proteinbelægninger. Indeholder ikke EDTA. Skummets vedhæftning og befugtning bevirker, at der lægges en fugtig hinde om smudset, der derved ikke tørrer ind, men bliver helt opløst og let at skylle af. Den specielle sammensætning sikrer, at FOAM 32 T binder kalk i vandet således, overflader fremstår blanke og sur rengøring kan reduceres. Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse på alkalifølsomme overflader, som for eksempel aluminium, messing og galvaniseret jern.
KARAKTERISTIK	Klar, farveløs til gullig væske
BRUGSANVISNING OG DOSERING	Brugsopløsning: 2-5%% (vægtprocent). Temperatur: 5-60°C. Ved højt proteinindhold, ikke over 40°C. Indvirkningstid 5-20 minutter. Lad ikke skummet tørre ind. Efter endt rengøring skal alle flader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler, afskylles grundigt med drikkevand.
PRODUKTDATA	Opløselighed God - opløses direkte i vand Vægtfylde 1,15 kg/l pH-brugsopløsning, ca: 12,6 (1%)
TITRERING	1. Afmål 10 ml af brugsopløsningen. 2. Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein. 3. Titrer med 0,1 N HCl til farveløs. 4. Omregning Forbrugt ml HCl x 0,416 = Brugerkoncentration.
LAGRING	Opbevares i tillukket originalemballage, adskilt fra levnedsmidler, lægemidler, foderstoffer og lign. og adskilt fra sure produkter så sammenblanding undgås.
GODKENDELSE	Produktet overholder de generelle krav i fødevarerlovningen til produkter der anvendes i fødevarerproducerende virksomheder. Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed.
SIKKERHEDSFORHOLD	Alvorlig ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

ITW NOVADAN

Platinvej 21, DK-6000 Kolding, Tlf. +45 76 348 400
PL - ul. Holenderska 4, 05-152 Czostów, Tel +22 785 1002