



Hygiejne Rapport

Den 08-08-2007

Kunde : NORDIC STALD KEMI Aps
Rugtoften 47
6630 Rødding

Emne : Slagtesvinestald

Testdato : 07. august 2007

Prøvetager : Ove Christoffersen (laborant)

Metode : ATP Clean trace (rengøringstest)

Resultat ATP : efter vask med NORDIC STALDSÆBE i en 1% opløsning

EMNE :	Efter rengøring
1 : Gulv (beton)	630
2 : Gulv (beton)	545
3 : Gulv (beton)	814
4 : Gulv (beton)	712
5 : Gulv (beton)	908
6 : Gulv (beton)	491
7 : Gulv (beton)	489
8 : Gulv (beton)	743
9 : Gulv (beton)	912
10 : Gulv (beton)	736
11 : Væg	666
12 : Væg	749
13 : Væg	677
14 : Væg	799
15 : Væg	658
16 : Væg	789
17 : Væg	749
18 : Væg	769
19 : Rør (rustfrit stål)	396
20 : Rør (rustfrit stål)	545
21 : Rør (rustfrit stål)	612
22 : Rør (rustfrit stål)	359
23 : Rør (rustfrit stål)	346
24 : Rør (rustfrit stål)	446
25 : Plastik	479
26 : Plastik	389
27 : Plastik	547
28 : Plastik	610
29 : Plastik	512
30 : Plastik	403

KONKLUSION : Stald og materialer er rengjort optimalt. ATP værdier skal være under 10.000. Resultaterne efter vask med NORDIC STALDSÆBE er optimale.

Indekstal gulv : 698
Indekstal total : 616

Med venlig hilsen
DESINFEKTIONSRAÅDGIVEREN Aps

Ove Christoffersen