

**Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 08.06.2007

Revision: 08.06.2007

**1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed****Oplysninger om produktet****Handelsnavn:** PCI Repahft L**Sikkerhedsdatabladnummer/udgave:** 30/15**PR-nummer:** 1254361.**Stoffets/præparatets anvendelse:** Grundering**Producent/leverandør:**

BASF Construction Chemicals Denmark A/S

Hallandsvej 1

DK-6230 Rødekro

Tlf (+45) 74 66 15 11

Fax (+45) 74 69 44 11

www.basf-cc.dk

**For yderligere information:** Afdeling produktsikkerhed. E-mail: [svend-aage.mikkelsen@basf.com](mailto:svend-aage.mikkelsen@basf.com)**Oplysning i nødstilfælde:** BASF Construction Chemicals Denmark A/S. Tlf. 74 66 15 11**2 Fareidentifikation****Farebetegnelse:**

Xi Lokalirriterende

**Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:**

R 37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R 41 Risiko for alvorlig øjenskade.

Indeholder under 0,0002% (2 mg/kg) vandopløseligt chromat i forhold til den samlede mængde tør cement.

**Klassificeringssystem:**

Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EU-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

**3 Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer****Kemisk betegnelse** Portlandcementmørtel.**Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.**Farlige indholdsstoffer:**

|                                      |                   |                |         |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4 | Cement, portland- | Xi; R 37/38-41 | 50-100% |
| CAS: 1305-62-0<br>EINECS: 215-137-3  | Calciumhydroxid   | Xi; R 37/38-41 | 2,5-10% |

**Yderligere produkter 1:**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4 | Kvartssand |
|--------------------------------------|------------|

**Yderligere anvisninger:** Indeholder <0,3% respirabelt krystallinsk kvarts.**4 Førstehjælpsforanstaltninger****Efter indånding:** Rigelig tilførsel af frisk luft. Søg for en sikkerheds skyld læge.**Efter hudkontakt:** Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.**Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand og søg læge.**Efter indtagelse:** Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

# Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 08.06.2007

Revision: 08.06.2007

Handelsnavn: PCI Repahaft L

(Fortsat fra side 1)

### 5 Brandbekæmpelse

**Egnede slukningsmidler:**

CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.

**Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

### 6 Forholdsregler ved udslip

**Personrelevante sikkerhedsforanstaltninger:** Undgå støvdannelse.

**Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:** Indtrængen i kloaksystem, gruber og kældre skal forhindres.

**Fremgangsmåde ved rengøring/opsamling:**

Opsamles mekanisk.

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

### 7 Håndtering og opbevaring

**Håndtering:**

**Anvisninger om sikker håndtering:** Undgå støvdannelse.

**Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**Opbevaring:**

**Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Ingen særlige krav.

**Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.

**Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Opbevares tørt.

### 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

**Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**
**65997-15-1 Cement, portland-**

GV 10 mg/m<sup>3</sup>

**14808-60-7 Kvartssand**

GV 0,3 mg/m<sup>3</sup>

**Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

**Personlige værnemidler:**
**Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.

Forurenede, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

Undgå kontakt med huden.

Undgå kontakt med øjne og hud.

**Åndedrætsværn:**

Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.

P2-filter

**Håndbeskyttelse:** Beskyttelseshandsker.

**Handskemateriale:**

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.

Naturgummi (latex)

Handsker af syntetisk gummi.

Handsker af kunststof (plastik).

**Øjenbeskyttelse:** Beskyttelsesbriller ved risiko for stænk og ved arbejde over hovedet.

### 9 Fysisk-kemiske egenskaber

**Generelle oplysninger**

**Form:** Pulver.

(Fortsættes på side 3)

# Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 08.06.2007

Revision: 08.06.2007

**Handelsnavn: PCI Repahaft L**

(Fortsat fra side 2)

**Farve:** Grå.  
**Lugt:** Karakteristisk.

**Tilstandsændring:**

**Smeltepunkt/smelteområde:** Ikke bestemt.  
**Kogepunkt/kogeområde:** Ikke bestemt.  
**Flammepunkt:** Ikke relevant.  
**Selvantændelighed:** Produktet er ikke selvantændeligt.  
**Eksplodingsfare:** Produktet er ikke eksplosivt.  
**Densitet:** Ikke bestemt.  
**Yderligere oplysninger:** Efter tilsætning af vand er blandingen stærk alkalisk.

### 10 Stabilitet og reaktivitet

**Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås:** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.  
**Stoffer, der skal undgås:**  
**Farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.  
**Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

### 11 Toksikologiske oplysninger

**Akut toksicitet:****Primær irritationsvirkning:**

**på huden:** Virker irriterende på hud og slimhinder.  
**på øjet:** Virker stærkt lokalirriterende med risiko for alvorlige øjenskader.  
**sensibilisering:** Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.

**Yderligere toksikologiske oplysninger:**

Ifølge beregningsmetoden i henhold til beregningsmetoden i "EU's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave har produktet følgende farer:  
Lokalirriterende

### 12 Miljøoplysninger

**Yderligere økologiske oplysninger:****Generelle anvisninger:**

Der foreligger for tiden ingen økotoksikologiske vurderinger.  
Reagerer med vand under dannelse af uopløselig cementmørtel.

### \* 13 Bortskaffelse:

**Produkt:****Anbefaling:**

Kan aflæsses sammen med husholdningsaffald under overholdelse af de nødvendige tekniske forskrifter og efter aftale med renovationsfirmaet og de vedkommende myndigheder.

**Affaldskodenummer:** X, cementmørtel.

**Europæisk affaldskatalog**

|          |       |
|----------|-------|
| 17 01 01 | Beton |
|----------|-------|

**Urensede emballager:**

**Anbefaling:** Ikke-forurenede emballager kan behandles som husholdningsaffald.

### 14 Transportoplysninger

**Transport/yderligere oplysninger:** Ikke farligt gods ifølge ADR/RID og IMDG forordninger.

DK

(Fortsættes på side 4)

# Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 08.06.2007

Revision: 08.06.2007

**Handelsnavn: PCI Repahaft L**

(Fortsat fra side 3)

## 15 Oplysninger om regulering

**Mærkning efter EØF-direktiver:**

Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med EF-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

**Bogstavkode og farebetegnelse for produktet:**

Xi Lokalirriterende

**Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**

Cement, portland-

**R-sætninger:**

37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

41 Risiko for alvorlig øjenskade.

**S-sætninger:**

24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.

26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

22 Undgå indånding af støv.

**Særlig mærkning af bestemte præparater:**

Indeholder under 0,0002% (2 mg/kg) vandopløseligt chromat i forhold til den samlede mængde tør cement.

**Nationale forskrifter:**

**MAL-kode (1993):** 00-4.

**MAL-kode brugsklar blanding:** 00-4.

**PR-nr.:** 1254361.

**Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger:**

Produktet er omfattet af bek. nr 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer, bilag II.

## 16 Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

**Risikoangivelser:**

37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

41 Risiko for alvorlig øjenskade.

**Datablad udstedt af:** Afdeling for toksikologi og sikkerhed.

**Kontaktperson:** Svend Aage Mikkelsen.

DK