

Inspiration

Skalcem 100 kan males direkte på mineralske overflader så som mursten, puds, beton, lecablokke m.m. Skalcem 100 er et økonomisk og holdbart produkt, som er velegnet til alle typer byggeri.



Ton selv - 30 flotte farver

SKAGENGUL				
GRÅ				
MELLEMGUL				
SØLVGRÅ				
CREME				
HVID				
TERRACOTTA				
SAND				
RØDOKKER				

Skalcem 100 leveres i 9 grundfarver og kan tones til yderligere 21 flotte farver - alle står med den smukke fløjlsmatte overflade, som kendetegner et naturprodukt. Ovenstående farver er gengivet på tryk og vil derfor ikke matche den rigtige farve. Vi anbefaler altid at man, ud over at se farvekort hos vore forhandlere, køber en farveprøve som afprøves i omgivelserne. Bemærk venligst, farver vil altid optræde anderledes i dagslys end i kunstig belysning.



Ta' selv - Ton Selv

Skalcem 100

- stærk cement-murmaling

Skalcem 100 er den foretrukne cement-murmaling. Den leveres i pulverform, som du selv blander op med vand og evt. Beto-Binder. Her nævnes nogle af de vigtigste fordele ved Skalcem 100:

- Kan males direkte på puds, vandskuring eller mursten
- Påføres og hærder på fugtige facader
- Dækker på de fleste overflader i én arbejdsgang
- Hærder op som en del af overfladen
- Diffusionsåben - muren kan ånde
- Langtidsholdbare farver
- Vejrbestandig - tåler også kystnært klima
- Kan højtryksrenses
- Er kunststofmalinger overlegen i fugtigt miljø

Rækkeevne

Ca. 2-4 m² pr. kg.

Vejrforhold

Den bedste ophærdning fås ved temperaturer på min. 10°C. Undgå at arbejde i direkte sollys, afdæk nymalet mur ved regn.

Underlag

Skalcem 100 binder på alle mineralske overflader, herunder mursten, puds, beton, lecablokke m.m. Kalk, plastic- eller oliemaling skal afrenses helt inden påføring af Skalcem 100. Eventuelle alger fjernes med Alt-Rens. Bemærk at uens fugtindhold i underlaget kan medføre farveforskelle. Skalcem 100 skal opbevares tørt.



Du kan selv tone en vifte af nye lyse farver ud fra de 9 grundfarver. Se farveudvalget hos din forhandler - få inspiration på bagsiden. Med Skalcem 100 kan du sætte dit personlige præg på huset!



Beto-Binder

Beto-Binder leveres i 2, 5 eller 10 liters dunke. Tilsættes for at øge vedhæftningen på glatte overflader, f.eks. beton-elementer, og ved indvendig maling, hvor forvanding er problematisk. Skal opbevares frostfrit.

1. Opblanding

Fyld 5-6 liter koldt vand i spanden pr. 10 kg Skalcem 100. Ved toning opblandes tonepulveret først i vandet for at fordele farvepigmentet. Bemærk: Ved tonefarve benyttes altid Skalcem 100 hvid som base.




2. Oprøring

Brug et piskeris på boremaskine. Malingen skal anvendes indenfor 2 timer.



3. Forvanding

Overfladen forvandes ved overbrusning før maling påbegyndes. Vent nogle minutter inden påføring.



4. Påføring

Påføres bedst med langluvet syntetisk malerrulle. Kalkkost eller pensel kan også benyttes.



Grundning

Stærkt sugende, uens sugende og let afsmittende overflader bør grundes med Beto-Binder.

Opblanding

Bemærk, for at opnå ensartet struktur og farve er det meget vigtigt, at hver blanding altid tilsættes den samme vandmængde.