

Leverandørbrugsanvisning

(Sikkerhedsdatablad)

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG LEVERANDØREN

Handelsnavn:	STAMPET KALK / KULEKALK PR. nr.	Leverandør: Vrå Mørtelværk Sdr. Vråvej 121 9760 Vrå
Anvendelse:	Bindemiddel til kalkmørtel og til kalkning.	Kontaktperson: Mette Sørensen

2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Materialetype:	Calciumhydroxid og vand	
Komponenter:	<u>Vægt %</u>	<u>Stofklassificering.</u>
Calciumhydroxid	40 - 50	C; R34
Vand	50 - 60	

3. FARLIGE EGENSKABER (FAREIDENTIFIKATION)

Produktet virker ætsende ved indtagelse og ved kontakt med hud og øjne.

4. FØRSTEHJÆLP (FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER)

Indånding:	Ikke aktuelt
Hud:	Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand
Øjne:	Skyl straks grundigt med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge.
Indtagelse:	Giv straks rigelige mængder vand at drikke. Fremkald ikke opkastning. Tilkald ambulance.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Produktet kan ikke brænde.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR SPILD (UDSLIP) VED UHELD

Spild opsamles.
Undgå kontakt med hud og øjne (se punkt 8)
Bortskaffelse (se punkt 13)

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering:	Undgå kontakt med hud og øjne. Sørg for god personlig hygiejne.
Opbevaring:	Ifølge Miljøministeriets regler dvs. forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Produktet skal opbevares i lukket original emballage.

8. FORHOLDSREGLER VED BRUG (EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER)

<u>Komponenter</u>	<u>Grænseværdi</u>
Calciumhydroxid	5 mg/m ³ (støv)
Sikkerhedsforskrifterne i Arbejdstilsynets "Bekendtgørelse om arbejde med kodenumereret produkter" nr. 302/1993 skal følges.	
Beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm skal anvendes. Bedst egnede er fx naturgummi- (latex) eller nitrilhandsker.	
Der skal være let adgang til rigeligt vand og øjenskylleflaske.	

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Udseende:	Hvid tyktflydende pasta.
pH:	ca. 12 - 13
Massefylde:	ca. 1,3 g/cm ³

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:	Stabilt ved stuetemperatur.
Reaktivitet:	Undgå syre og ammoniumsalte. Calciumhydroxid reagerer med syre under varmeudvikling.
Nedbrydningsprodukter:	Dekomponerer til calciumoxid og vanddampe ved 580°C

11. SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER(TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER)

Indånding:	Ikke aktuelt.
Hud:	Virker ætsende. Langvarig kontakt medfører alvorlige hudskader.
Øjne:	Virker ætsende. Øjeblikkelig førstehjælp er nødvendig.
Indtagelse:	I tilfælde af indtagelse, har produktet en ætsende effekt på mundhule og svælg, med risiko for perforering af spiserør og mave.

12. MILJØOPLYSNINGER

Spredning:	Vandopløseligt. Kan spredes i vandmiljøet.
Nedbrydelighed:	Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt.
Virkning på miljøet:	Produktet er ikke bioakkumulerbart, ophobes ikke i organismer.

13. BORTSKAFFELSE

Produktet betragtes som farligt affald. Spild eller rester bortskaffes efter aftale med de lokale myndigheder.		
EAK-kode: 08 01 03 00	Affaldsfraktion: 04.32	Kemikalieaffaldsgruppe: X

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

UN-no:	IMDG:	ADR/RID:	Fareseddel:	Fare-nr:
3266	klasse 8 side 8147-1	klasse 8 punkt 47 (b)	8	80

15. MÆRKNING / ANVENDELSESBEGRÆNSNING M.V.(OPLYSNING OM REGULERING)

Mærkning:		Symboler	
Indeholder:	Calciumhydroxid		
R-sætning:	Ætsningsfare		
S-sætning:	Opbevares under lås utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med hud og øjne. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig: vis etiketten, hvis det er muligt.		
National-mærkning:	1993-kodenr.: 00 -4 (mal - kode).		
Anvendelsesbegrænsning:	Produktet må ikke anvendes af unge under 18 år, særlige regler gælder for lærlinge.		
Krav om uddannelse:	Ingen, men medarbejderne skal være instrueret i arbejdets udførelse og være orienteret om indholdet af denne brugsanvisning (sikkerhedsblad).		

16. ANDRE OPLYSNINGER

Anvendelsesformål:	Produktet anvendes til kalkning af murværk inden for byggeriet. Bindemiddel til kalkmørtel.
R-sætning (punkt 2):	R34 Ætsningsfare.